

ALGARVE®

Elegante aluminium overkapping met roteerbare lamellen en zij-elementen in opbouw

ALGARVE LINE

ZONWEREND

VENTILEREND

WATER-
WEREND



- Slanke draagstructuur
- Zij-elementen en accessoires in opbouw
- Koppelbaar tot 6 x 6 m zonder tussenkolom
- Beschikbaar als Classic Line met klassieke kroonlijst



1 dakdeel

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	
Span - Enkelvoudig	Min. 800 mm - max. 4500 mm
Span - Gekoppeld	Min. 1600 mm - max. 6000 mm
Pivot	Min. 680 mm - max. 6055 mm
Doorloophoogte	Min. 375 mm - max. 2800 mm
Totale hoogte gesloten lamellen	Doorloophoogte + 230 mm
Totale hoogte lamellen 90° open	Doorloophoogte + 325 mm
Lamelrotatie	Max. 150°
Testing en certificaten	
Windgarantie dak met gesloten lamellen	Tot 120 km/u
Windgarantie gesloten fixscreen	Tot 60 km/u
Dak of Fixscreens bedienen	Tot max. 50 km/u
Waterafvoerdebiet	120 l/m².u
Draagkracht	100 kg/m²
Garantie	
Structuur	7 jaar
Motorisatie en sturing	2 jaar
Somfy motoren (Fixscreens)	5 jaar
Lakwerk aluminium profielen	10 jaar
Kleur en glans	15 jaar*
Fixscreen-technologie	5 jaar
Bedieningsmogelijkheden	
Somfy RTS	✓
Somfy IO	-
Somfy Connexoon	-
Somfy Tahoma	✓
Renson App sturing	-

* Mits registratie verlengde garantie en jaarlijkse reiniging met de Renson® Maintenance Set

OVERZICHT ACCESSOIRES

Fixscreens	
Geïntegreerde Fixscreen	-
Fixscreen in opbouw	✓
Schuifpanelen	
Loggia schuifpanelen	✓**
Loggiascreen Canvas snelle doorgang	-
Glaswanden	✓
Vaste wand	
Linus wand doorloophoogte	✓*
Linarte wand doorloophoogte	-
Linus wand als railing	✓*
Linarte wand als railing	-
Triangle	-
Buitengordijnen	
Buitengordijnen	✓
Kolom	
Extra kolom	✓
Verschoven kolom	✓
Verstelbaar muurprofiel	-
Verlichting	
Lineo LED lamel	✓
Updown LED	✓
Colomno LED	-
Lapure LED	-
Lagune LED	-
Verwarming & geluid	
Beam Heat & Sound	✓
Lamellen	
Lichtdoorlatende lamellen Lineo Luce	✓
Wooddesign	✓

* Mits gebruik van versterkte montagevoet

** Tot een vrije breedte van 4250 mm