

AERO[®] CANVAS

Overkapping met vast dak, afgewerkt met esthetisch spanplafond met Fixscreen technologie. Integreerbaar in nieuwe of bestaande constructies.

HORizontaal
DESIGN


VAST DAK

SPANPLAFOND

WATER-
WEREND



- Minimaal design voor subtiele integratie
- Inzetbaar in elke stijl
- Maatwerk op de mm nauwkeurig
- Koppelbaar tot 6 x 6m



1 dakdeel

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	
Span - Enkelvoudig	Min. 800 mm - max. 4500 mm
Span - Gekoppeld	Min. 1600 mm - max. 6000 mm
Pivot	Min. 680 mm - max. 6055 mm
Doorloophoogte	n.v.t.
Hoogte kader	230 mm
Maatwerk	Span en pivot: per mm
Testing en certificaten	
Windgarantie dak	Tot 120 km/u
Windgarantie gesloten fixscreen	n.v.t.
Fixscreens bedienen	Tot max. 50 km/u
Waterafvoerdebit	120 l/m².u
Draagkracht	100 kg/m²
Garantie	
Structuur	7 jaar
Motorisatie en sturing	2 jaar
Somfy motoren (Fixscreens)	n.v.t.
Lakwerk aluminium profielen	10 jaar
Kleur en glans	15 jaar*
Fixscreen-technologie	n.v.t.
Bedieningsmogelijkheden	
Somfy RTS	✓**
Somfy IO	-
Somfy Connexoon	-
Somfy Tahoma	-
Renson App sturing	-

* Mits registratie verlengde garantie en jaarlijkse reiniging met de Renson[®] Maintenance Set

** Bediening enkel mogelijk voor de verlichting en Fixscreens. Het vaste dak is niet bedienbaar

OVERZICHT ACCESSOIRES

Fixscreens	
Geïntegreerde Fixscreen	-
Fixscreen in opbouw	-
Schuifpanelen	
Loggia schuifpanelen	-
Loggiascreen Canvas snelle doorgang	-
Glaswanden	-
Vaste wand	
Linus / Linarte wand doorloophoogte	-
Linus / Linarte wand als railing	-
Triangle	-
Buitengordijnen	
Buitengordijnen	-
Kolom	
Extra kolom	-
Verschoven kolom	-
Verstelbaar muurprofiel	-
Verlichting	
Lineo LED lamel	-
Updown LED	✓
Colomno LED	-
Lapure LED	-
Lagune LED	-
Verwarming & geluid	
Beam Heat & Sound	-
Lamellen	
Lichtdoorlatende lamellen Lineo Luce	-
Wooddesign	-