

ELLICE®

Slanke aluminium overkapping met roteerbare lamellen en optionele Fixscreens in opbouw

ELLICE


ZONWEREND

VENTILEREND

WATER-
WEREND



- Slanke draagstructuur
- Beschikbaar in 20 kleuren
- Fixscreen in opbouw
- Lineo Led



1 dakdeel

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	
Span - Enkelvoudig	Min. 800 mm - max. 4000 mm
Pivot	Min. 680 mm - max. 6050 mm
Doorloophoogte	Standaard 2800 mm
Totale hoogte gesloten lamellen	Doorloophoogte + 230 mm
Totale hoogte lamellen 90° open	Doorloophoogte + 325 mm
Lamelrotatie	Max. 150°
Maatwerk	Span: per mm Pivot: per stap van de lamel (215 mm)
Testing en certificaten	
Windgarantie dak met gesloten lamellen	Tot 100 km/u
Windgarantie gesloten Fixscreen	Tot 60 km/u
Dak of Fixscreens bedienen	Tot max. 50 km/u
Waterafvoerdebiet	100 l/m².u
Draagkracht	80 kg/m²
Garantie	
Structuur	5 jaar
Motorisatie en sturing	2 jaar
Somfy motoren (Fixscreens)	5 jaar
Lakwerk aluminium profielen	10 jaar
Kleur en glans	15 jaar*
Fixscreen-technologie	5 jaar
Bedieningsmogelijkheden	
Somfy RTS	✓
Somfy IO	-
Somfy Connexoon	-
Somfy Tahoma	✓**
Renson App sturing	-

* Mits registratie verlengde garantie en jaarlijkse reiniging met de Renson® Maintenance Set
** Niet rechtstreeks beschikbaar via Renson®

OVERZICHT ACCESSOIRES

Fixscreens	
Geïntegreerde Fixscreen	-
Fixscreen in opbouw	✓
Schuifpanelen	
Loggia schuifpanelen	-
Loggiascreen Canvas snelle doorgang	-
Glaswanden	-
Vaste wand	
Linus / Linarte wand doorloophoogte	-
Linus / Linarte wand als railing	-
Triangle	-
Buitengordijnen	
Buitengordijnen	-
Kolom	
Extra kolom	-
Verschoven kolom	-
Verstelbaar muurprofiel	-
Verlichting	
Lineo LED lamel	✓
Updown LED	-
Colomno LED	-
Lapure LED	-
Lagune LED	-
Verwarming & geluid	
Beam Heat & Sound	-
Lamellen	
Lichtdoorlatende lamellen Lineo Luce	-
Wooddesign	-

