

LAPURE®

Terrasoverkapping met water-, wind- en zonwerend Fixscreendak en panoramisch zicht. Afsluitbaar met zij-elementen in opbouw

ZONWEREND

WATER-
WEREND

OPENSCHUIF-
BAAR



- Architecturaal, minimalistisch design
- Behoud van panoramisch zicht
- Hoge windvastheid
- Zeer goede doekspanning, geen waterzakvorming bij hevige regen



1 dakdeel



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	
Breedte per dakdeel	Min. 1500 - 4000 mm [zonder dwarsbalk] 4001 - 6000 mm [met dwarsbalk]
Uitval	Min. 1500 mm - Max. 5000 mm
Dakoversteek bij verschoven kolommen	Max. 1000 mm
Doorloophoogte	Min. 500 mm - Max. 2900 mm
Hellingshoek	10° - 35°
Totale hoogte	Afhankelijk van de hellingshoek en uitval
Maatwerk	Breedte en uitval per mm
Testing en certificaten	
Windgarantie dak met gesloten Rooffix	Tot 100 km/u
Windgarantie gesloten Fixscreen	Tot 60 km/u
Dak of Fixscreens bedienen	Tot max. 50 km/u
Waterafvoerdebiet	80 l/m².u
Draagkracht	n.v.t.
Garantie	
Structuur	5 jaar
Motorisatie en sturing	2 jaar
Somfy motoren [Fixscreens en Rooffix]	5 jaar
Lakwerk aluminium profielen	10 jaar
Kleur en glans	15 jaar*
Fixscreen-technologie	5 jaar
Bedieningsmogelijkheden	
Somfy RTS	✓
Somfy IO	✓
Somfy Connexoon	✓**
Somfy Tahoma	✓
Renson App sturing	-

* Mits registratie verlengde garantie en jaarlijkse reiniging met de Renson® Maintenance Set

** Mits gebruik van Somfy IO sturing

OVERZICHT ACCESSOIRES

Fixscreens	
Geïntegreerde Fixscreen	-
Fixscreen in opbouw	✓
Schuifpanelen	
Loggia schuifpanelen	-
Loggiascreen Canvas snelle doorgang	✓
Glaswanden	-
Vaste wand	
Linus / Linarte wand doorloophoogte	-
Linus / Linarte wand als railing	-
Triangle	✓
Buitengordijnen	
Buitengordijnen	-
Kolom	
Extra kolom	✓
Verschoven kolom	✓
Verstelbaar muurprofiel	-
Verlichting	
Lineo LED lamel	-
Updown LED	-
Colomno LED	-
Lapure LED	✓
Lagune LED	-
Verwarming & geluid	
Beam Heat & Sound	-
Lamellen	
Lichtdoorlatende lamellen Lineo Luce	-
Wooddesign	-

